

DoP No. 101



0615



HM GRUS 2, STJÆR afd.

Fabrikant: HM GRUS 2 ApS, Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

Grusgrav: Randersvej 505 – 8464 Galten

09

0615-CPD-9745

DS/EN 12620:204, DS 2426:2009 PKT. 5.2.3

E sand 0- 2 til betonproduktion, System 2+

Version 01.08.2015

	Test metode	DS/EN 12620		Ydeevne.				
Beskrivelse af materiale	EN 932-3	8.1		Harpet og sorteret bakkemateriale				
Sortering	EN 933-1	4.3.2	Kategori	0-2 mm, GF 85				
Korndensitet	EN 1097-6	7.4.2	Deklareret	2,64± 0,03 Mg/m ³				
Vandabsorption	EN 1097-6	5.5	Kategori	0,3% ± 0,2 % WA				
Organiske stoffer Humus	EN 1744-1	6.5	Deklareret	Lysere				
Indhold af finstof	EN 933-1	4.6	Deklareret	F3				
Kloridindhold	Teststrips	6,2	Kategori	≤0,005 %				
Alkaliindhold	Beregnet	6.2	Kategori	≤0,005 %				
Total svovlindhold			NPD					
Syreopløseligt sulfat			NPD					
Farlige stoffer			NPD					
Sortering:								
Sigte:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6
Variationsbånd	0-2	2-5	15-25	55-70	85-95	95-99	100	100
Resultat, gennemsnit	0,4	3,5	19,0	64,0	92,0	98,0	100,0	100,0

Deklaration uden for ydeevnedeklarationen

Alkalisk reaktive korn	TI-B 52	5.7.3	Deklareret	0,4%, < 1,0%
Vægt densitet			Kategori	1,50 Mg/m ³

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. _____